

性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

TYPE SUBMERSIBLE SAND PUMP
名称 水中サンドポンプ

MODEL GSZ2-37-6
型式

FREQUENCY 50 Hz
周波数

CUSTOMER'S NAME

御注文先


殿

EQUIPMENT TITLE

機器名称

No.

	標準仕様	STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様	REQUIRED SPECIFICATIONS
□ 径 : DISCHARGE BORE	200	mm		mm
全揚程 : TOTAL HEAD	20	m		m
吐出量 : CAPACITY	5	m ³ /min		m ³ /min
出力 : MOTOR OUTPUT	37	kW		
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE	3 φ × 200	V	φ ×	V
電流 : RATED CURRENT	156	A		A
極数 : POLES/回転数 : REVOLUTION	6 P/ S.S 1000	r.p.m.		
起動方式 : STARTING METHOD	人-△ 起動			
絶縁 : INSULATION CLASS	F			



性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES

TYPE SUBMERSIBLE SAND PUMP
名称 水中サンドポンプ

MODEL GSZ2-37-6
型式

FREQUENCY 60 Hz
周波数

CUSTOMER'S NAME

御注文先


殿

EQUIPMENT TITLE

機器名称

No.

	標準仕様	STANDARD SPECIFICATIONS	御注文仕様	REQUIRED SPECIFICATIONS
□ 径 : DISCHARGE BORE	200	mm		mm
全揚程 : TOTAL HEAD	20	m		m
吐出量 : CAPACITY	4.5	m ³ /min		m ³ /min
出力 : MOTOR OUTPUT	37	kW		
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE	3 φ × 200	V	φ ×	V
電流 : RATED CURRENT	144	A		A
極数 : POLES/回転数 : REVOLUTION	6 P/ S.S 1200	r.p.m.		
起動方式 : STARTING METHOD	人-△ 起動			
絶縁 : INSULATION CLASS	F			



株式会社 鶴見製作所

TSURUMI MANUFACTURING CO., LTD.

CHECKED BY





TSURUMI PUMP


No.
図番

7091061-1


外形寸法図 DIMENSION DRAWING

TYPE SUBMERSIBLE SAND PUMP
名称 水中サンドポンプ

MODEL GSZ2-37-6
型式



JIS 10K フランジ
呼び径 $\phi 200$



※L.W.L. (運転可能最低水位)

株式会社 鶴見製作所

TSURUMI MANUFACTURING CO., LTD.

CHECKED BY
検印