

		NO. 図番		A-14824-1	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名 称		低水位排水用水中ポンプ(自動)		MODEL 型 式	
		HSRE-2.4S		FREQUENCY 周波数 50 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先					
EQUIPMENT TITLE 機器名称					
NO.					
		標 準 仕 様		STANDARD SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		50		mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		MAX. 12		m	
吐出し量 : CAPACITY		MAX. 0.12		m³/min	
出 力 : MOTOR OUTPUT		0.4		kW	
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		1 φ× 100		V	
電 流 : CURRENT		6.2		A	
極数: POLES / 回転数: REVOLUTION		2 P / S. S. 3000		min⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		コンデンサ運転			
絶縁階級 : INSULATION CLASS		E			
REMARKS:					
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程			
株式会社 鶴見製作所		TSURUMI MFG. CO., LTD.			

		NO. 図番		A-14825-1	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名 称		低水位排水用水中ポンプ(自動)		MODEL 型 式	
		HSRE-2.4S		FREQUENCY 周波数 60 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先 殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称 NO.					
		標 準 仕 様 STANDARD SPECIFICATIONS		御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS	
口 径 : DISCHARGE BORE		50 mm		mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		MAX. 12 m		m	
吐出し量 : CAPACITY		MAX. 0.12 m³/min		m³/min	
出 力 : MOTOR OUTPUT		0.4 kW		kW	
相×電圧 : PHASE × VOLTAGE		1 φ × 100 V		φ × V	
電 流 : CURRENT		5.9 A		A	
極数: POLES / 回転数: REVOLUTION		2 P / S. S. 3600 min⁻¹		P / min⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		コンデンサ運転			
絶縁階級 : INSULATION CLASS		E			
REMARKS:					
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程			
株式会社 鶴見製作所		TSURUMI MFG. CO., LTD.			

外形寸法図		DIMENSION DRAWING	No.		No.	A-14826-3
TYPE	低水位排水用水中ポンプ		MODEL	HSRE-2.4S - 51/61		
名称			型式			

概算質量 (※)	
50Hz	60Hz
10.6kg	10.8kg

※ケーブルは除く

