

		NO. 図番		A-18029-1	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名 称		一般工事排水用水中ハイスピンポンプ		MODEL 型 式	
		KTVE21.5 -52		FREQUENCY 周波数	
		50		Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先					
EQUIPMENT TITLE 機器名称					
NO.					
		標 準 仕 様		STANDARD SPECIFICATIONS	
口 径		DISCHARGE BORE		50 mm	
全揚程		TOTAL HEAD		15 m	
吐出し量		CAPACITY		0.2 m³/min	
出 力		MOTOR OUTPUT		1.5 kW	
相×電圧		PHASE × VOLTAGE		3 φ × 200 V	
電 流		CURRENT		6.3 A	
極数: POLES / 回転数: REVOLUTION		2 P / S. S. 3000 min⁻¹		P / min⁻¹	
始動方式		STARTING METHOD		じか入始動	
絶縁階級		INSULATION CLASS		E	
REMARKS:					
The graph plots three performance metrics against Capacity (m³/min) on the x-axis (0 to 0.5). The left y-axis has two scales: one for Head (m) from 10 to 24, and one for Efficiency (%) from 10 to 100. The 'TOTAL HEAD' curve starts at 20m at 0 capacity and decreases to 10m at 0.4 m³/min. The 'PUMP EFF.' curve starts at 10% at 0 capacity, peaks at approximately 38% efficiency around 0.25 m³/min, and then declines. The 'OUTPUT' curve starts at 1.0 kW at 0 capacity and increases slightly to about 1.4 kW at 0.4 m³/min.					
%	kW	m	CAPACITY 吐出し量		
PUMP EFF. ポンプ効率	MOTOR OUTPUT 出力	TOTAL HEAD 全揚程			
株式会社 鶴見製作所		TSURUMI MFG. CO., LTD.			

TYPE 名 称	一般工事排水用 水中ハイスピンポンプ	MODEL 型 式	KTVE21.5 -62	FREQUENCY 周波数	60 Hz
-------------	--------------------	--------------	--------------	------------------	-------

御注文先

殿

機器名称

NO.

			REMARKS:	
%	k W	m		
PUMP EFF.	MOTOR OUTPUT	TOTAL HEAD		
ポンプ効率	出力	全揚程		
CAPACITY			m ³ /min	
吐出し量				

株式 鶴見製作所
株会

TSURUMI MFG. CO., LTD.

外形寸法図		DIMENSION DRAWING		No.		No.	A-18033-1
TYPE	一般工事排水用水中ハイスピンポンプ	MODEL	KTVE21.5 - 52/62				
名称		型式	KTVE22.2 - 52/62				

型 式	概算質量 (※)
KTVE21.5 - 52/62	22kg
KTVE22.2 - 52/62	25kg

※ケーブルは除く

